



CFS 2D272X/E

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM CON CERNIERE SLIDING

- Connettività Wi-Fi con App simply-Fi
- 13 Coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 46db (A)
- Display LED
- 5 Programmi a display + aggiuntivi via app
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish tramite APP
- Partenza Ritardata 3-6-9h
- Cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (EasyClick)
- Triplo filtro autopulente
- Indicatore a Led livello sale
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile



12 COPERTI



CLASSE ENERGETICA E



ADD DISH

Zoccolo basso (mm)	ALTEZZA PANNELLO (mm)								
	800	790	780	770	760	750	740	730	720
815	15	25	35	45	55	65	75	85	95
820	20	30	40	50	60	70	80	90	100
830	30	40	50	60	70	80	90	100	110
840	40	50	60	70	80	90	100	110	120
850	50	60	70	80	90	100	110	120	130
860	60	70	80	90	100	110	120	130	140
865	65	75	85	95	105	115	125	135	145

N.B: lo spazio tra il pannello e lo zoccolo dipende dal spessore del pannello



CANDY

LAVASTOVIGLIE

Codice	32901426
Codice EAN	8059019001982
Tipologia	Scomparsa Totale
Colore Cruscotto	Inox
Capacità di carico (numero di coperti)	12
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Impulse Wash System	
Terzo Livello di carico	
Perfect Rapid Zone	
Connettività - App compatibile	
Partenza Ritardata	1-23h
Inserti Maxi Plates	
Sistema di Asciugatura	Condenser
SILENZIOSITÀ	
Potenza sora dB(A) re 1 pw	47
NEL - ise Class (Classe Rumorosità)	C
PROGRAMMI	
Numero Programmi	5
Speciale Igienizzante 75'	
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	
Speciale Delicati	
Zoom 39'	
Add Dish	
Mezzo Carico	Si
Load Sensor	
TEMPERATURE	
Numero di Temperature	4
COMFORT D'UTILIZZO	
Display	Digit
Peso anta sopportato (da ...Kg a ...Kg)	4-10 kg
Triplo filtro ix autopulente	
Segnale acustico fine ciclo	Si
Auto Door Opening	
Cesto superiore extra-large (XL)	
Regolazione cesto superiore	Si
Maniglie comfort	
Colore Cesti	Grigio Standard
Tasto Express	
Indicazione mancanza sale	Si
Indicazione mancanza brillatante	Si
SICUREZZE	
Total Waterblock	
Aquastop	
Aquaprotect	
Sicurezza standard antitrabocco	Si
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Tipologia Motore	Induction
Vasca e controporta acciaio ix AISI 304	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	6
Gestione allacciamento acqua calda	60°C
Piedini regolabili in altezza	Si
Piedi posteriore regolabile frontalmente	Si
Cerniere sliding	Si
Cerniere a fulcro variabile	Sliding
Tipo di Spina	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA	
Classe efficienza energetica	E
Classe efficienza di lavaggio	A
Classe efficienza di asciugatura	A
NEL - E. Consumption (kWh*100)	92
NEL - W. Consumption (l/cycle)	11
NEL - ECO Cycle (h:mm)	3.40
Corrente (A)	10A
Voltaggio (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50Hz
DIMENSIONI	
Prodotto: AxPxL (mm)	815-865x550x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-870x580x600

